



GEAR GL-5 SAE 90 API-GL5 MINERAL

Aditivação especial para uso severo

Indicação

Lubrificante mineral para engrenagem automotiva como diferenciais e caixas de transmissão.

Proporciona formação adequada de película lubrificante em altas temperaturas.

Apresenta excelente fluidez e protege contra ferrugem e corrosão.

Nível de desempenho: API-GL5

Propriedades e Benefícios

- ◆ Proteção contra o desgaste devido à baixa velocidade e alto torque;
- ◆ Excelente proteção contra ferrugem e corrosão;
- ◆ Excelente fluidez a baixa temperatura;
- ◆ Formação de adequada película lubrificante em altas temperaturas.

Composição

Óleos minerais básicos e aditivos antidesgaste, anticorrosivo, antiferrugem e agente de extrema pressão.

Propriedades Típicas

GEAR GL-5 SAE 90 API-GL5 MINERAL		SAE 90
Cor	ASTM D-1500	4
Densidade à 20/4°C	ASTM D-4052	0,88
Viscosidade cSt à 40°C	ASTM D-445	140,7
Viscosidade cSt à 100°C	ASTM D-445	14,21
Índice de Viscosidade	ASTM D-2270	98
Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C.	ASTM D-92	234
Ponto de Fluidez, °C.	ASTM D-97	-6
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

Informações do Produto

Embalagem	Cód. Produto	Cód. Barras Produto	Cód. Barras Caixa	Cód. ANP
24 x 1L	16024	7898099400558	17898099400555	11648
4 x 5L	16045	7898099401050	17898099401057	
20L	16020	7898099400763	-	
200L	16200	7898099401944	-	