



## MAXIMUS SAE 15W40 API CI-4 ACEA E7

Lubrificante premium testado e aprovado pela Mercedes-Benz. Máxima proteção para uso severo.

### Indicação

Homologado pela Mercedes-Benz e formulado com as melhores matérias primas, o MAXIMUS garante máxima proteção até mesmo em condições severas de uso do motor. Além de atender às especificações API CI-4 e ACEA E7, o MAXIMUS atende às exigências específicas do motor Mercedes-Benz através da norma DTFR 15B110 (antiga MB-Approval 228.3), proporcionando proteção e performance na medida certa.

**Nível de Desempenho:** API CI-4, API SL, ACEA E7, JASO DH-1

**Normas:** DTFR 15B110, GLOBAL DHD-1, MAN M3275-1, MTU DDC Type 2, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2, MACK EO-N, EO-M+, CUMMINS CES 20076 / 78, DETROIT DIESEL DDC 93K215, DEUTZ DQC II-10, ALLISON C4

**Homologação:** DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3)

### Propriedades e Benefícios

- ◆ Testado e aprovado pela Mercedes-Benz: DTFR 15B110 (MB-Approval 228.3);
- ◆ Proporciona ótima proteção em condições severas;
- ◆ Prolonga a vida útil do motor;
- ◆ Diminui a frequência de manutenção;
- ◆ Garante ótima estabilidade térmica;
- ◆ Controla os depósitos no motor;
- ◆ Reduz o desgaste e a corrosão de forma eficiente;
- ◆ Compatível com motores a diesel que exigem baixas emissões de poluentes e com motores mais antigos.

### Composição

Óleos minerais básicos, aditivos anticorrosivos, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente e dispersante, abaixador de ponto de fluidez e melhorador de índice de viscosidade.

## Propriedades Típicas

| MAXIMUS SAE 15W40 API CI-4 ACEA E7     |             | SAE 15W40 |
|----------------------------------------|-------------|-----------|
| Cor                                    | ASTM D-1500 | 3,5       |
| Densidade à 20/4°C                     | ASTM D-4052 | 0,86      |
| Viscosidade cSt à 40°C                 | ASTM D-445  | 98,85     |
| Viscosidade cSt à 100°C                | ASTM D-445  | 13,7      |
| Índice de Viscosidade                  | ASTM D-2270 | 140       |
| Ponto de Fulgor, vaso aberto (coc) °C. | ASTM D-92   | 225       |
| Ponto de Fluidez, °C.                  | ASTM D-97   | -36       |
| TBN, mg KOH/g.                         | ASTM D-2896 | 9         |
| Corrosividade ao cobre 3h a 100°C      | ASTM D-130  | 1b        |

Os parâmetros contidos na tabela acima são valores típicos e não constituem especificação.

## Informações do Produto

| Embalagem      | Cód. Produto | Cód. Barras Produto | Cód. Barras Caixa | Cód. ANP |
|----------------|--------------|---------------------|-------------------|----------|
| 4x4L           | 25044        | 7898099405409       | 17898099405406    | 19368    |
| 20L            | 25020        | 7898099402699       | -                 |          |
| 200L           | 25200        | 7898099402705       | -                 |          |
| 1000L (Granel) | 251000G      | 7898099402927       | -                 |          |