

HEXXLUB ALTA RODAGEM SAE 25W60 API SL

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante especialmente formulado para motores com alta quilometragem (acima de 100.000 KM) indicado para veículos movidos à Álcool, Gasolina.

HEXXLUB ALTA RODAGEM SAE 25W60 API SL previne esse consumo maximizando desempenho. Seus aditivos protegem as partes internas mantendo limpo o motor.

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificados
- Resistente à oxidação;
- Alta estabilidade térmica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	METODO	RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,5
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-12 °C
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,875
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	120
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	256,70
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	24,3
Ponto de fulgor °C	ASTM D-92	210
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

ESPECIFICAÇÕES

API SL

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.