

HEXX ECO POWER 0W20 API-SN

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante ECO POWER SAE 0W20 de base 100% sintética, de alto desempenho e aditivos de última geração. Específico para motores à Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

Numero do registro: 21346

HEXX ECO POWER 0W20 API-SN proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificados em altas temperaturas;
- Resistência à oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,5
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,875
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	8,0
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	43,59
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	161
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	210
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-42
TBN,mg KOH/g	ASTM D-2896	8,33
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1b

ESPECIFICAÇÕES

API-SN, ILSAC GF-5.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.