

HEXXLUB ORIGINALLY 5W40 API-SN

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético SAE 5W40 de alto desempenho, com aditivos de última geração.

Específico para motores à Gasolina, Etanol, GNV e Flex.

HEXXLUB ORIGINALLY 5W40 API-SN proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificados em altas temperaturas;
- Resistência à oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	RESULTADO
Cor	Castanho claro
Ponto de fluidez	-33°C
Ponto de ebulição	315°C
Densidade a 20°C	870 kg/m ³
Ponto de Fulgor	238°C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Viscosidade a 40°C	91,0 mm ² /s
Viscosidade a 100°C	14,4 mm ² /s

ESPECIFICAÇÕES

API-SN - ACEA A3/B3-16, ACEA A3/B4-16

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a “Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos” (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.