

HEXXLUB TRANSMISSION 20W TASA

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante para transmissões direção hidráulicas. Recomendado para uso em sistemas hidráulicos.

HEXXLUB TRANSMISSION 20W TASA proporciona:

- Proteção antioxidant;
- Alta estabilidade em altas temperaturas;
- Alta fluidez em baixas temperaturas;
- Alto índice de controle de atrito.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	vermelho
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	7,48
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	48,83
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	118
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	206
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-12

ESPECIFICAÇÕES

SAE 20W

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.