



Gulf DEXRON® VI ATF

Fluido de transmissão automática de desempenho supremo

Descrição do Produto

Gulf DEXRON® VI ATF é um fluido de transmissão automática de longa vida, com desempenho supremo, especialmente desenvolvido para todos os veículos da General Motors de 2006 em diante equipados com transmissões automáticas. Este fluido é formulado com óleos básicos de qualidade excepcional e tecnologia avançada de aditivos para fornecer excelente resistência à oxidação, durabilidade ao atrito, proteção contra desgaste e estabilidade ao cisalhamento. Foi projetado para fornecer o dobro da vida útil de um DEXRON® III (H) ATF e oferece excepcional desempenho anti-estremecimento e de mudança suave. É aprovado como fluido de enchimento de serviço de acordo com a especificação DEXRON® VI da General Motors (número de licença: J 60304 & J-60311). Totalmente retrocompatível para aplicações DEXRON® III (H), DEXRON® III, DEXRON® II E e DEXRON® II D e oferece desempenho aprimorado para transmissões novas e antigas.

Características e benefícios

- Excelente estabilidade termo-oxidativa, durabilidade por atrito, proteção contra desgaste e estabilidade ao cisalhamento levam a
 - Vida útil mais longa do fluido
 - Maior vida útil de transmissão
 - Desempenho aprimorado em transmissões novas e antigas
- Propriedades de atrito otimizadas evitam o estremecimento da embreagem e permitem uma troca de marchas suave e durabilidade prolongada da embreagem
- Perfil de viscosidade excepcional, transferência de torque aprimorada e baixa viscosidade deste óleo ajudam a melhorar a economia de combustível
- O controle aprimorado da espuma mantém as trocas de marcha responsivas e reduz o desgaste de rolamentos, buchas e engrenagens
- Excelente fluidez em baixa temperatura leva a um fácil bombeamento nos circuitos hidráulicos
- Inibidores especiais de ferrugem e corrosão protegem peças críticas contra ferrugem e corrosão durante toda a vida útil
- Excelente compatibilidade com vedações garante maior vida útil das mesmas e reduz a possibilidade de vazamento de óleo

Aplicações

- Recomendado para atender aos requisitos de garantia de todos os veículos 2006 e posteriores da General Motors com transmissões Hydra-Matic de seis velocidades que exigem fluidos de qualidade DEXRON® VI.
- Sendo totalmente reparável, também é recomendado para transmissões automáticas que exigem óleos de qualidade DEXRON® III (H), DEXRON® III, DEXRON® II E e DEXRON® II D para melhor desempenho

Especificações, Aprovações e Propriedades Típicas

Níveis de desempenho e aprovações		
General Motors DEXRON® VI		
Propriedades típicas		
Parâmetros de teste	Método ASTM	Valores típicos
Viscosidade @ 100 °C, cSt	D 445	5,79
Índice de Viscosidade	D 2270	154
Ponto de Fulgor, °C	D 92	236
Ponto de fluidez, °C	D 97	-39
Densidade @ 20°C, g/cm³	D 1298	0,8372

DEXRON® é uma marca registrada da General Motors Corporation.

Janeiro de 2024

As propriedades mencionadas são apenas típicas e variações menores, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas em processos normais de fabricação. Por favor, siga as recomendações do fabricante do equipamento para o nível de desempenho e grau de viscosidade. A Ficha de Dados de Segurança deste produto está disponível no seu distribuidor Gulf mais próximo. Consulte nosso representante local caso precise de mais informações.

As informações aqui contidas são consideradas corretas no momento de sua publicação e podem estar sujeitas a modificações de tempos em tempos. É responsabilidade do usuário verificar se esta ficha de dados está atualizada antes de usar o produto. Nenhuma garantia expressa ou implícita é dada quanto à precisão das informações ou à adequação dos produtos. A Gulf Oil International reserva-se o direito de modificar e alterar seus produtos e especificações sem aviso prévio.

Esta ficha de dados foi emitida originalmente apenas em inglês. Em caso de qualquer discrepância entre a versão em inglês e qualquer outra versão em outro idioma, a versão em inglês prevalecerá.

www.gulfoiltd.com